

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre</p> <ul style="list-style-type: none"> - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutrales Produkt zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert <p>Türe: 16 mm Spanplatte, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf, 2 Magnetverschlüsse. Rahmen: 19 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung. Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm thermodeck Dämmung, Dämmwert $U=0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm thermodeck DoppelDämmung, Dämmwert $U=0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge $a\text{-Wert}=0,02 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$ <input type="checkbox"/> Blower-Door-Ausführung: Kniestocktüre Dichtwert $a=0,04 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$ <input type="checkbox"/> PushLock-Verschluss: Versenkbarer Griffknopf zur dichten Verriegelung <input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm (Ab Breite > 70 cm technisch bedingt immer 2-flügelig, ohne Magnetverschlüsse, reduzierter WärmeSchutz)</p> <p>Anschlag (DIN 107): rechts oder links möglich</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre</p>	Material:	
			Einbau:	

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre, wandbündige Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutrales Produkt zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert <p>Türe: 19 mm stark, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf, 2 Magnetverschlüsse. Rahmen: 19 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung. Inkl. Anputzleisten auf Gehrung für wandbündiges Anputzen bauseits.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm thermodeck Dämmung, Dämmwert $U=0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm thermodeck DoppelDämmung, Dämmwert $U=0,50 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ inkl. Anschluss-System für dichte Ausführung der Einbaufuge $a\text{-Wert}=0,02 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$ <input type="checkbox"/> Blower-Door-Ausführung: Kniestocktüre Dichtwert $a=0,04 \text{ m}^3/\text{hm}(\text{daPa}^{2/3})$ <input type="checkbox"/> PushLock-Verschluss: Versenkbarer Griffknopf zur dichten Verriegelung <input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm (Ab Breite > 70 cm technisch bedingt immer 2-flügelig, ohne Magnetverschlüsse, reduzierter WärmeSchutz)</p> <p>Anschlag (DIN 107): rechts oder links möglich</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre, wandbündige Ausführung</p>	Material:	
			Einbau:	

Sicher ausschreiben: Individuelle Kniestocktüre konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de



Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Telefax 09 31 / 6 14 05 71
97084 Würzburg info@wellhoefer.de

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre, 2-flügelige Ausführung</p> <ul style="list-style-type: none"> - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutrales Produkt zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert <p>Türe: 16 mm Spanplatte, Türe geteilt, mit Anschlagleiste, mit Melaminharzbeschichtung und ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf. Rahmen: 19 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung. Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung.</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm Dämmung, inkl. Anschluss-System für Einbaufuge <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm DoppelDämmung, inkl. Anschluss-System für Einbaufuge Bei 2-flügeliger Ausführung (wegen geteilter Türe mit Anschlagleiste) reduzierte Dämmwirkung, nicht dicht.</p> <p><input type="checkbox"/> Wandbündige Ausführung: Türblätter 19 mm, Anputzleisten für wandbündiges Anputzen <input type="checkbox"/> 3-seitige Ausführung: Ohne Bodenschwelle</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm (mind. 50 cm), Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre, 2-flügelige Ausführung</p>	Material:	
			Einbau:	

Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre, 3-seitige Ausführung ohne Bodenschwelle</p> <ul style="list-style-type: none"> - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutrales Produkt zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert <p>Türe: 16 mm Spanplatte, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf, 2 Magnetverschlüsse. Rahmen: 3-seitig, unten offen ohne Bodenschwelle, seitliche Rahmenteile stehen auf dem Boden; 19 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5; Hohlkammerdichtung. Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung.</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D: 48 mm Dämmung, inkl. Anschluss-System für Einbaufuge <input type="checkbox"/> WärmeSchutz 4D: 96 mm DoppelDämmung, inkl. Anschluss-System für Einbaufuge Bei 3-seitiger Ausführung (wegen Funktionsfuge Boden/Türe) reduzierte Dämmwirkung, nicht dicht.</p> <p><input type="checkbox"/> Wandbündige Ausführung: Türblatt 19 mm, Anputzleisten für wandbündiges Anputzen <input type="checkbox"/> PushLock-Verschluss: Versenkbarer Griffknopf <input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder <input type="checkbox"/> 2-flügelige Ausführung: Türblatt geteilt (Breite mind. 50 cm, ohne Magnetverschlüsse)</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm (Ab Breite >70 cm technisch bedingt immer 2-flügelig, ohne Magnetverschlüsse, reduzierter WärmeSchutz)</p> <p>Anschlag (DIN 107): <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre, 3-seitige Ausführung ohne Bodenschwelle</p>	Material:	
			Einbau:	

Sicher ausschreiben: Individuelle Kniestocktüre konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Telefax 09 31 / 6 14 05 71
97084 Würzburg info@wellhoefer.de



Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre mit Korpus</p> <ul style="list-style-type: none"> - QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut - Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts - Klimaneutrales Produkt zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert <p>Türe: 16 mm Spanplatte, mit Melaminharzbeschichtung und umlaufendem ABS-Umleimer, justierbare Automatikscharniere mit Aufclips-Technik, Griffknopf, 2 Magnetverschlüsse. Korpus: 19 mm MultiFunktionsPlatte, Folienbeschichtet, weiß, EN 13986-P5, Seitenteile vorgebohrt für Fachbodenträger, eingefälzte Rückwand 8 mm stark; Hohlkammerdichtung. Deckleisten: abgerundetes Kunststoffprofil, weiß, auf Gehrung</p> <p>___ Fachboden (Anzahl; max. 5 St.) in passender Größe, Frontseite mit ABS-Kante, inkl. jeweils 4 Fachbodenträger</p> <p><input type="checkbox"/> Wandbündige Ausführung: Türblätter 19 mm, Anputzleisten für wandbündiges Anputzen</p> <p><input type="checkbox"/> PushLock-Verschluss: Versenkbarer Griffknopf zur dichten Verriegelung</p> <p><input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder</p> <p><input type="checkbox"/> 2-flügelige Ausführung: Türblatt geteilt (Breite mind. 50 cm, ohne Magnetverschlüsse)</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm; Korpusstärke _____ cm (Maße von 20 x 45 x 15 cm bis 70 x 100 x 40 cm)</p> <p>Anschlag (DIN 107): rechts oder links möglich</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre mit Korpus</p>	Material:	
			Einbau:	



Pos.	Stück	Leistungsbeschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>Kniestocktüre, mit FeuerSchutz FS30 2S</p> <p>Feuerwiderstandsdauer 30 Minuten beidseitig geprüft nach DIN 4102-2, DIN 4102-11 inkl. geprüftes Anschluss-System (Blähstreifen + A1 Fugenzöpfe) für Trockeneinbau zur prüfungsgerechten Fugenausführung Riegelschloss mit Rundzylinder, Zwangsschließung Deckleisten: Kunststoff, weiß, auf Gehrung</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz 3D</p> <p>Wandöffnung: Breite _____ cm, Höhe _____ cm, Tiefe _____ cm</p> <p>Anschlag (DIN 107): <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Typ: Wellhöfer Kniestocktüre mit FeuerSchutz FS30 2S</p>	Material:	
			Einbau:	

Sicher ausschreiben: Individuelle Kniestocktüre konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Max-Mengeringhausen-Straße 1 Telefax 09 31 / 6 14 05 71
97084 Würzburg info@wellhoefer.de

