

Pos.	St.	Leistungsbeschreibung	Einzel-/Gesamtpreis
		<p>Flachdachausstieg mit Bodentreppe mit WärmeSchutz</p> <p>Bodentreppe (DIN EN 14975, DIN 3193) in Möbelqualität (weißer Deckel, weiße Kunststoffdeckleisten auf Gehrung)</p> <p>- QNG-ready geprüft durch Sentinel Haus Institut</p> <p>- Schadstoffarm geprüft DIN EN ISO 16516, TVOC/HCHO deutlich unter den Grenzwerten des Sentinel Haus Instituts</p> <p>- Klimaneutral zertifiziert durch Fokus Zukunft, noch nicht vermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz WS3D: Dämmung + Dichtung + Deckenanschluss Dämmwert U=0,80 W/(m²K) geprüft, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stgt.</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz WS4D: DoppelDämmung + Dichtung + Deckenanschluss Dämmwert U=0,58 W/(m²K) geprüft, DIN EN ISO 12567-1:2010-12, IBP Fraunhofer Stgt.</p> <p><input type="checkbox"/> WärmeSchutz WSPH: DoppelDämmung + DoppelDichtung + PH-Deckenanschluss Zertifizierte Passivhaus-Komponente für kaltes Klima, U_D=0,48 W/(m²K) Passivhaus Institut Darmstadt Wärmebrückenverlustkoeffizient Ψ=0,05 W/(mK) in Holzbalkendecke, Ψ=0,07 W/(mK) in Betondecke</p> <p>- Klimastabil Klasse 3 geprüft, Klima c/d in Anlehnung DIN EN 12219: 2000-06, PFB Prüfzentrum für Bauelemente</p> <p>- Luftdurchlässigkeit Bodentreppe und Anschluss Klasse 4, Dichtwert a=0,01 m³/hm(daPa^{2/3}) geprüft, in Anlehnung DIN EN 12207 / DIN EN 1026:2016-09, PFB Prüfzentrum für Bauelemente</p> <p>Treppenteil:</p> <p><input type="checkbox"/> GutHolz: dreiteilig, Holz Hartholzstufen, Stufentiefe 9 cm, gerillt, in Wangen mit Schwalbenschwanznut verleimt</p> <p><input type="checkbox"/> AluDrei: dreiteilig, Aluminium, profilierte Stufen 11 cm tief, Profilwangen mit abgerundeten Kanten, 200 kg Belastbarkeit</p> <p><input type="checkbox"/> StahlBlau: dreiteilig, Stahl Stufentiefe 11 cm, profilierte Trittauflagen, zweifach lackiert blau, verschweißt</p> <p><input type="checkbox"/> Liliput: Scherentreppe, Strangpreßaluminium, Stufentiefe 11 cm, Stufen profiliert</p> <p><input type="checkbox"/> Komfortbedienung für Scherentreppe Liliput</p> <p><input type="checkbox"/> Handlauf (Holzhandlauf GH/SB bei GutHolz/StahlBlau, AluDrei-Handlauf Holz bei AluDrei, Teleskophandlauf bei Liliput)</p> <p><input type="checkbox"/> Schloss vorbereitet für Profilzylinder für Bodentreppe</p> <p><input type="checkbox"/> Riegelschloss mit Rundzylinder für Bodentreppe (inkl. 2 Schlüssel)</p> <p><input type="checkbox"/> Deckenbündige Ausführung (zusätzlicher Unterdeckel mit glatter Sichtseite, Ringöse und Abdichtscheibe weiß)</p> <p>Flachdachausstieg:</p> <p>GFK-Satteldach (lichtgrau RAL 7035); integrierte Hinterlüftung; beidseitige Verriegelung; vorbereitet für Profilzylinder-Schloss; Einhandbedienung; selbstöffnend durch Gasdruckfedern; stabile Verbindung von Bodentreppen- und Flachdachkasten durch verschraubte Verbindungsglaschen aus Aluminium; oben umlaufendes Wetterschutzprofil aus Aluminium auf Gehrung; Zusatzstufe aus Aluminium</p> <p><input type="checkbox"/> Schloss mit Profilzylinder (PZ) für Flachdach-Deckel (inkl. 2 Schlüssel)</p> <p>Deckenöffnung: Länge _____ cm, Breite _____ cm</p> <p>Konstruktionshöhe _____ cm (Dachüberstand 22 cm erforderlich), Lichte Raumhöhe _____ cm</p> <p>Typ: Wellhöfer Flachdachausstieg mit Bodentreppe mit WärmeSchutz</p>	<p>Material:</p> <p>Einbau:</p>

Sicher ausschreiben: Individuellen Dachausstieg konfigurieren und als Text mit allen Maßen und Details direkt in Ihr LV kopieren: www.massbox.de

Wellhöfer Treppen GmbH & Co.KG
Max-Mengeringhausen-Straße 1
97084 Würzburg

Telefon 09 31 / 6 14 05-0
Telefax 09 31 / 6 14 05 71
info@wellhoefer.de



